

NAP873

-----300M 入墙式 AP



产品介绍

NAP873 是一款入墙式无线接入点设备，它采用标准 86/87 暗盒设计，支持 DC JACK 9V 500mA 供电，无线传输速率最高可达 300Mbps，集成 1 个百兆网络接口，一个电话接口，贴别适用于酒店客房、KTV 客房、企业办公环境、别墅家具无线覆盖等环境的无线覆盖。

NAP873 即支持 AC 统一集中管理，需与我司无线控制器配合使用；也支持独立工作且免配置，只要能配置无线路由器就能配置专业的无线 AP。支持多 SSID，自动选择最优信道，免去单独配置信道。

产品特性

- 基于最新的 IEEE802.11n 标准，并向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g、提供最高 300Mbps 无线传输速率；
- 支持 DC JACK 供电
- 支持集中管理软件管理；

软件规格

- 中文 WEB 页面管理，WIN8 页面风格，全图形化操作页面；
- 支持 SSID 开启、关闭；
- 支持客户端数量限制(2-24)

- 支持按时间段启用无线网络
- 发射功能可调；
- 支持两种无线传输模式（高带宽、高带机量）；
- 支持快速桥接(Client)及标准桥接(WDS)
- 支持白名单；
- 胖瘦一体、默认工作在混合模式(优先采用 Fit 模式，当没有 AC 时自动工作在 FAT 模式)；
- 支持无缝漫游;
- 支持无线用户分组管理。
- 支持 LED 控制（打开、关闭）；
- 支持修改 LANIP 地址
- 支持软件升级，参数备份，重启及恢复出厂设置。

➤ **硬件规格**

- 芯片
 - RTL8196E+RTL8192ER
- 接口
 - ✧ 2 100M/10M LAN
 - ✧ 2 RJ11 电话接口
- 按键
 - ✧ default
- LED
 - ✧ 10 颗（蓝色）
- 无线规格

✧ 天线类型

内置 2 根

➤ 电源

✧ DC JACK 9V 500mA

环境

➤ 尺寸

✧ 86mm(L)*75mm(H)*26.5mm(W)

➤ 工作温度

✧ 0° to 40° C

➤ 储藏温度

✧ -20° to 70° C

➤ 工作湿度

✧ 10% to 85% 无凝结

➤ 储藏湿度

✧ 5% to 90%无凝结

产品规格

标准	IEEE 802.11b/g/n
无线最高速率	300M
最大输出功率	20dBm
频段	2.4GHz
信息带宽	20M/40MHz
调制方式	OFDM , DSSS,BFSK,QPSK,CCK

工作模式	AP
无线安全	WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 AES
电源	IEEE802.3af
功耗	最大 5W
规格	86mm(L)*75mm(H)*26.5mm(W)
重量	
天线	内置 2dBi 天线*2 根
物理端口	2 个 10/100Mbps RJ45 , 2 个 RJ11
环境条件	工作温度 0° to 40° C 工作湿度 10% to 85% 无凝结