

NAP872

-----300M 入墙式 AP



产品介绍：

NAP872 是一款 300M 入墙式 AP，专为酒店客房、或家庭设计的 Wi-Fi 接入点，可以安装在任意 86mm、75mm 面板的暗盒之上，外型美观小巧，能够与房间内的任何装饰相匹配，借助现有的建筑架构，无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建。同时，可以有效缓解由于前期 WLAN 网络规划复杂，后期由于建筑结构、装修材料变化引起的 Wi-Fi 覆盖能力不足的问题。设备支持标准 802.3af PoE 供电，有效保证安全性。支持多种加密机制，保证您的数据安全的传输。支持 WEB 页面管理。

产品特性

- 基于最新的 IEEE802.11n 标准，并向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE 802.3af；
- 兼容中国式暗盒（75mm\86mm）；
- 支持网线（支持 PoE 供电）、电话线双接入；
- 复位键隐藏式设计、可关闭式 LED 灯设计；
- 支持集中管理软件管理；

- 前面板两个 LAN+1 个 RJ45

软件规格

- 中文 WEB 页面管理，WIN8 页面风格，全图形化操作页面；
- 支持 SSID 开关；
- 支持客户端数量限制(2-24)
- 支持按时间段启用无线网络
- 发射功能可调；
- 支持两种无线传输模式（高带宽、高带机量）；
- 支持快速桥接(Client)及标准桥接(WDS)
- 胖瘦一体、默认工作在混合模式(优先采用 Fit 模式，当没有 AC 时自动工作在 FAT 模式)；
- 支持无线用户分组管理。
- 支持 LED 控制（打开、关闭）；
- 支持修改 LANIP 地址
- 支持软件升级，参数备份，重启及恢复出厂设置。

硬件规格

- 芯片
RTL8196E+RTL8192ER
- 接口
 - ◇ 2 100M LAN 1 RJ11
- 按键
 - ◇ default

➤ LED

✧ 8 颗 (灯板)

➤ 无线规格

✧ 天线类型

内置

➤ 电源

✧ IEEE802.3af

环境

➤ 尺寸

✧ 86mm(L)*86mm(W)*36mm

➤ 工作温度

✧ 0° to 40° C

➤ 储藏温度

✧ -20° to 70° C

➤ 工作湿度

✧ 10% to 85% 无凝结

➤ 储藏湿度

✧ 5% to 90%无凝结

产品规格

标准	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
无线最高速率	300M
最大输出功率	20dBm
接收灵敏度	11B CCK 1M -95dBm; CCK 11M -87dBm 11G 6M -90dBm ;54M -75dBm 11N:HT20-MCS0 -90dBm HT20-MCS7 -72dBm HT40-MCS0 -87dBm HT40-MCS7 - 69dBm
频段	2.4GHz
信息带宽	20M/40MHz
调制方式	OFDM , DSSS,BFSK,QPSK,CCK
工作模式	AP
无线安全	WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 AES
电源	标准 POE48V
功耗	最大 4W
尺寸	86mm*86mm*36mm
重量	111g
天线	内置 2dBi 天线
物理端口	输入 :1 个 10/100Mbps RJ45 支持标准 POE 受电 ,1 个 RJ11; 输出 : 2 个 10/100Mbps RJ45 , 1 个 RJ11
环境条件	工作温度 0° to 40° C 工作湿度 10% to 85% 无凝结